



## Specificationer Ledvance LED Allmänbruksarmatur Vattentät 33W 3960lm - 840 Kallvit | 120cm

[Se produkt](#)

### Allmän information

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer               | 246913                                 |
| EAN                         | 4058075740914                          |
| Tillverkarkod               | 4058075740914                          |
| Varumärke                   | Ledvance                               |
| Tillverkarens namn          | DP COMP TH 1200 V 33W 840 IP66 PS LEDV |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                                   |
| Livslängd (h)               | 75000                                  |

### Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 2x36                        |
| Watt                    | 33W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Färginställning         | Enkel färg                  |
| Lumen (ljusflöde)       | 3960lm                      |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Ljusutbyte (Lm/W)   | 123                  |
| Effektfaktor        | >0.90                |
| Inklusive Ljuskälla | Ja                   |
| Längd               | 120cm                |
| Produkttyp          | LED Vattentät Batten |

## Armatur info

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Montering            | Utanpåliggande Montering  |
| Anslutning           | Anslutningsenhet, 3-polig |
| Optisk avskärmning   | PC [Polykarbonat]         |
| Kapslingsklass (IP)  | IP66                      |
| Slagtålighet (IK)    | IK08 - 5 Joule            |
| Omgivningstemperatur | -20 till +45              |
| Material             | Polykarbonat              |
| Armaturens färg      | Vit                       |
| Färg på hölje        | Vit                       |
| Nödbelysning         | Nej                       |
| Produktserie         | Compact                   |

## Måttskiss

|            |      |
|------------|------|
| Längd (mm) | 1290 |
| Bredd (mm) | 69   |
| Höjd (mm)  | 53   |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|