



Specificationer Sylvania LED  
Downlight Start IP44 150 Aluminium  
Vit 12W 1200lm 74D - 830 Varm Vit |  
Utskärning 150mm - IP54 - Dimbar

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer               | 255208                         |
| EAN                         | 5410288303321                  |
| Tillverkarkod               | 30332                          |
| Varumärke                   | Sylvania                       |
| Tillverkarens namn          | ST DNLT 150 IP54 1200 830 DALI |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                           |
| Livslängd (h)               | 100000                         |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nödbelysning            | Nej                         |
| Vippbar                 | Nej                         |
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 1x18                        |
| Watt                    | 12W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Ja, Dali                    |
| Färgkod                 | 830 Varmt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Färginställning           | Enkel färg                      |
| Spridningsvinkel (grader) | 74                              |
| Lumen (ljusflöde)         | 1200lm                          |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 100                             |
| Effektfaktor              | >0.98                           |
| UGR - index               | < 25 - Trappor, hissar & hallar |
| Optisk avskärmning        | Opal                            |
| Produkttyp                | LED Downlight                   |

## Armatur info

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Montering            | Infälld Montering    |
| Skära ut (mm)        | 150                  |
| Kapslingsklass (IP)  | IP54                 |
| Slagtålighet (IK)    | IK07 - 2 Joule       |
| Omgivningstemperatur | -10 till +40         |
| Material             | Aluminium            |
| Armaturens färg      | Vit                  |
| Anslutning           | PI [push-in-kontakt] |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 45  |
| Diameter (mm) | 165 |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|